

4.3.3. UpdraftPlus con Dropbox y Google Drive

UpdraftPlus

Configurar que el respaldo de UpdraftPlus se realice en DROPBOX

Inicia sesión en Dropbox en otra pestaña del navegador. Y vuelve al Wordpress en la opción UpdraftPlus > Ajustes :







Borrar respaldos locales:

Active esta opción para eliminar todos los ficheros de respaldo superfluos desde el servidor una vez finalizada la ejecución de este respaldo (es decir, si la desactiva, entonces los ficheros expedidos también se mantendrán a nivel local).











To complete setup for Dropbox press the button below.

This will take you back to your UpdraftPlus settings on the site http://cursowp.catedu.es.

You will then be able to send backups to Dropbox.

The button will take you to: http://cursowp.catedu.es/wp-admin/options-general.php?page=updraftplus&action=updraftmethod-dropboxauth&state=CfB1b5fet6BEKLkjUYvtxQ%3D%3D&code=ey

Complete setup

Podemos elegir si queremos que la copia se haga automáticamente con la periodicidad que digamos, o que la copia haya que hacerla manualmente.

Estado actual Respaldos Existe	ntes (1) Ajust	es Herramientas avanzadas	Premium / Extensiones
programación de copia de seguridad:	Manual 🔻	y retenga esta cantidad de respald	dos programados: 2
horario de copia de seguridad de base de datos:	Cada 4 horas Cada 8 horas Cada 12 horas Diario	y retenga esta cantidad de respald	dos programados: 2
	Semanal Quincenal Mensual la noche), o configu	, cuando el respaldo deba iniciar, (e urar horarios más completos, <u>use U</u>	j. si su servidor está ocupado de día y desea respaldar en <u>pdraftPlus Premium</u>



UpdraftPlus - Realice un respaldo de una sola vez
 Incluir la base de datos en la copia de seguridad programación de copia de seguridad ()
Enviar esta copia de seguridad al almacenamiento remoto
Respaldar ahora Cancelar

Al terminar el proceso, la copia de respaldo estará en Dropbox > Aplicaciones > UpdraftPlus.Com

Si se lanza otra copia de respaldo hacia Dropbox, se guardará en esta misma carpeta UpdraftPlus.Com. El nombre de los archivos de respaldo incluyen la fecha y la hora del respaldo.

Dropbox > Aplicaciones

No compartido	
Nombre 🔺	
UpdraftPlus.Com	

Al terminar el proceso, si no hubiéramos marcado la opción de "Borrar respaldos locales", la copia de respaldo la tendríamos **en el servidor,** ocupando un valioso espacio, y podríamos verlo con el



plugin File-Manager en: public_html > wp-content > updraft

WP File Manager Buy PRO						
			ж			
🝷 🚍 public_html	Name	Permissions	1			
tmb	📄 emptydir	read and write	Toc			
📄 cgi-bin	htaccess	read and write	Toc			
🕨 📄 wp-admin	backup_2017-02-21-2010_cursowpcatedues_cf29c7c6affc-db.gz	read and write	Toc			
▼ wp-content	hackup_2017-02-21-2010_cursowpcatedues_cf29c7c6affc-others.zip	read and write	Toc			
gallery	hackup_2017-02-21-2010_cursowpcatedues_cf29c7c6affc-plugins.zip	read and write	Toc			
▶ 📄 languages 👘	backup_2017-02-21-2010_cursowpcatedues_cf29c7c6affc-themes.zip	read and write	Toc			
▶ 📄 ngg	hackup_2017-02-21-2010_cursowpcatedues_cf29c7c6affc-uploads.zip	read and write	Toc			
plugins	🌍 index.html	read and write	Toc			
themes	log.6e94d98c8cbf.txt	read and write	Тос			
v 🚍 updraft	📄 log.cf29c7c6affc.txt	read and write	Toc			
emptydir	web.config	read and write	Тос			
upgrade 🗸	4		- F			
public_html/wp-content/updraft	Item	is: 11, Size: 101.61	I MB			

Configurar que el respaldo de UpdraftPlus se realice en GOOGLE DRIVE

Suponemos que ya tenemos creado un Proyecto en Google API. A ese proyecto, vamos a crearle unas nuevas "Credenciales" de "ID de cliente de OAuth" para permitir que UpdraftPlus se conecet a nuestra API de Google

- 1. Asegurarse que la Drive API está Habilitada: en <u>https://console.developers.google.com/</u> > Panel de Control > Habilitar API > Drive API
- 2. Crear unas "Credenciales" de "ID de cliente de OAuth" tipo "Web" y obtendremos un ID y Secreto de cliente
- 3. Introducir ID y Secreto de cliente en Wordpress > UpdraftPlus > Ajustes



API	Administrador de	Credenciales	
¢.	Panel de control	Credenciales Pantalla de autorización de OAuth Verificación de dominio	
Ш	Biblioteca	Crear credenciales 🔻 Eliminar	
0+	Credenciales	Clave de API Identifica tu proyecto con una simple clave de API para comprobar la cuota y el acceso ID de cliente de OAuth Solicita la autorización del usuario para que la aplicación pueda acceder a los datos del usuario	31
		Clave de cuenta de servicio Permite realizar autenticaciones en el nivel de aplicación y entre servidores mediante cuentas de robot Ayúdame a elegir Te haremos unas preguntas para decidir qué tipo de credencial puedes usar	
			el i

С	redenciales
С	ear ID de cliente
Ti	o de aplicación
	Web Android Más intermación
	Chrome Más información
	iOS Más información
	PlayStation 4
	Otro
No	mbre
(liente web UpdraftPlus
	Orígenes de JavaScript autorizados Para su uso en las solicitudes de navegador. Se trata del URI de origen de la aplicación cliente. No puede contener caracteres comodín (http://*.example.com) ni una ruta (http://example.com/subdir). Si utilizas un puerto no estándar, deberás incluirlo en el URI de origen.
	http://www.example.com
	URIs de redireccionamiento autorizados Para usarse con las solicitudes de un servidor web. Es la ruta de la aplicación a la que se redirecciona a los usuarios después de autenticarse en Google. A dicha ruta se añadirá el código de autorización de acceso. Debe tener un protocolo. No puede incluir fragmentos de URL ni rutas relativas. No puede ser una dirección IP pública.
	hate the second se
	http://www.example.com/oautn2callback
	nttp://www.example.com/oautn2caliback



- 7 -

Credenciales

Pantalla de autorización de OAuth

uth Verificación de dominio

Crear credenciales 👻 Eliminar

Crea credenciales para acceder a tus API habilitadas. Si quieres obtener más información, consulta la documentación sobre las API.

IDs de cliente de OAuth 2.0

	Nombre	Fecha de creació	ón ~ Tip	00	ID de cliente	
	Cliente web UpdraftPlus	21 feb. 2017	We	eb	437788763403-	ercontent.com
			👍 G00	ogle Drive	Google Cloud	Email
			<u>Puede envia</u>	ar un respalo	do a más de un destino con un complemento.	
			Goo	<mark>gle</mark> D	rive	
			Google Drive es una buena opción, porque UpdraftPlus soporta la subidas fragmentadas - no importa			
			tiempo de ejecución (timeouts).			
			Para una ay	<u>/uda más ex</u>	xhaustiva, incluyendo capturas de pantalla, sig	a este enlace. La descripción de
			abajo es sur	riciente para	a los usuarios mas experimentados.	
			<u>Siga ente en</u> la sección de	nlace para ir le API Acces	r a la consola de Google API, y ahi activar el disc <u>is (acceso).</u> Seleccione 'Web Application' como e	<u>co API y crear un ID de cliente en</u> el tipo de aplicación.
			Tiene que ai	ñadir lo sigu	uiente la URI de redirección autorizada (bajo "M	lore Options") cuando se le pida:
			http://cursowp.catedu.es/wp-admin/options-general.php?action=updraftmethod-googledrive-			
			su proyecto;	; debe inicia	ar uno nuevo desde la consola de Google API pa	ara cada sitio web.
		_				
Goo	gle Drive Client ID:		-		f.apps.googleuserco	
		_	Si Google le	muestra lue	ego el mensaje "invalid_client", entonces no intro	dujo un Client ID válido aquí.
Goo	gle Drive Client Secr	et:	•••••	•••••	•	

Revision #4 Created 25 April 2022 08:30:13 by Equipo CATEDU Updated 29 June 2022 13:28:16