Sobreescritura de métodos

Otra característica asociada a la herencia es la **sobreescritura de métodos**. La wikipedia se refiere a ella como [redefinición de métodos](https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica) pero yo nunca la he visto denominada de ese modo con anterioridad.

Cuando dentro del apartado Clases estuvimos hablando de los métodos nombramos por primera vez la sobreescritura de métodos. No hay que confundir la sobreescritura de métodos con que un mismo método pueda ser definido de modos distintos.

La sobreescritura de métodos nos permite redifinir un método que heredamos para que este funcione de acuerdo a nuestras necesidades y no a lo definido en la superclase. Cuando en un objeto llamamos a un método el compilador comprueba si el método existe en nuestro objeto, si existe lo usa y si no existe en nuestro objeto entonces lo busca en la superclase. Esto ocurre así hasta que el compilador encuentra el método definido. El compilador busca el método de abajo a arriba.

Vamos a ver un ejemplo

Copyright 2026

```java
/**
 * @author Pablo Ruiz Soria
 */
public class Persona {
    int anioNac;
    String nombre;
    String pape; //1er apellido

    public Persona(int anioNac, String nombre, String pape){
        this.anioNac = anioNac;
        this.nombre = nombre;
        this.pape = pape;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return "Me llamo " + nombre + " " + pape
                + " y nací en " + anioNac + ".";
    }
}
```

```java
/**
 * @author Pablo Ruiz Soria
 */
public class Animal {
    String nombre;
    int patas;

    public Animal(String nombre, int patas){
        this.nombre = nombre;
        this.patas = patas;
    }
}
```

```java
/**
 * @author Pablo Ruiz Soria
 */
public class NewMain {
    public static void main(String[] args) {
        Persona aldara = new Persona(2016, "Aldara", "Ruiz");
        Persona pablo = new Persona(1983, "Pablo", "Ruiz");
        Animal nala = new Animal("Nala", 4);
        Animal donald = new Animal("Donald", 2);

        System.out.println(aldara.toString());
        System.out.println(donald.toString());
        System.out.println(nala.toString());
        System.out.println(pablo.toString());
    }
}
```

Output ×

Debugger Console × | Modulo3SobreescrituraDeMetodos (run) ×

```
run:
Me llamo Aldara Ruiz y nací en 2016.
Animal@15db9742
Animal@6d06d69c
Me llamo Pablo Ruiz y nací en 1983.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Copyright 2026

Por simplicidad he decidido escribir 2 clases (Persona y Animal) que al no usar la palabra reservada extended derivan implicitamente de la clase Object. Si miramos la documentación de Object veremos que tiene un método llamado toString. Este método lo que hace es indicar la dirección de memoria en que el compilador ha guardado el objeto. En la clase Persona en las líneas 15 a 19 he redefinido el método toString dándole un comportamiento distinto mientras que en la clase Animal no lo he redefinido. Si volvemos a la clase Persona vemos que en la línea 15 aparece una anotación que le indica que estamos sobreescribiendo el método, esta anotación no es necesaria pero en teoría agiliza la compilación y ejecución de nuestros programas. Si vamos a la función main vemos que en las líneas 6 a 9 creamos los objetos y en las líneas 11 a 14 llamamos al método toString de dichos objetos. En el caso de los objetos de tipo persona se ejecuta el método que hemos redefinido mientras que en los objetos de tipo animal se utiliza el método de la superclase.

Cuando redefinimos un métodos podemos hacer uso del propio método que estamos redefiniendo, para ello haremos uso de la palabra reservada super. Voy a modificar el código del ejemplo anterior para que podamos verlo:

```
16      public String toString(){
17          return "Me llamo " + nombre + " " + pape
                    + " y nací en " + anioNac +
                    ". El compilador me ubica en " + super.toString();
19      }
```

```
Debugger Console × | Modulo3SobreescrituraDeMetodos (run) ×
run:
Me llamo Aldara Ruiz y nací en 2016. El compilador me ubica en Persona@15db9742
Animal@6d06d69c
Animal@7852e922
Me llamo Pablo Ruiz y nací en 1983. El compilador me ubica en Persona@4e25154f
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

En el extracto anterior vemos que he añadido super.toString() para decirle a mi método toString que llame al método toString de la superclase. Debajo del código aparece el resultado que se produce al ejecutar el programa tras el cambio.

Revision #1
Created 2022-02-01 11:11:19 CET by Equipo CATEDU
Updated 2022-02-01 11:11:19 CET by Equipo CATEDU

Copyright 2026